

# Professional Storage Server

## FIR-10000 Series

4K 128ch / 256ch ネットワーク保存サーバー



- ・ ストレージ一体型 128ch / 256ch 保存サーバー
- ・ ユーザーフレンドリ GUI ソフトウェア
- ・ 専用 UVMS 連動及びスマートフォンを通じた遠隔モニタリング
- ・ デュアルストリーミング (録画 / ネットワーク)
- ・ 4K IPカメラに対応
- ・ Onvif プロトコルに準拠
- ・ RAID / Hot swap機能に対応
- ・ H.265 / H.264 圧縮方式に対応
- ・ 主なAIカメラ連動：顔認識/サーマル/人数カウント/オブジェクト分析など

項目	FIR-10128	FIR-10256	備考
チャンネル数	128チャンネル	256チャンネル	
ライブディスプレイ	同時チャンネル表示	64チャンネル	128チャンネル
	画面モード	1, 4, 9, 16, 32, 64	1, 4, 9, 16, 32, 64, 128
映像解像度	D1, 720p, 1080p, 4M, 4K		
録画	速度	3, 840 fps	7, 680 fps
	画面モード	ノーマル、スケジュール、イベント(センサー、モーション)、プリアラーム、ポストアラーム、緊急録画	
再生と検索	速度	X1, x2, x4, x8, x16	
	画面モード	1, 920 fps	3, 840 fps
機能	タイムバーによるインデックス検索、カレンダー(日付、時間)、イベント及びシステム検索		UVMSベースのビューアー内蔵
インターフェース	イーサネット x 1	イーサネット x 2	
CPU	Intel Core i5 9世代	Intel Core i7 10世代	
OS	Ubuntu Linux Desktop 64bit		
メモリ	DDR4 16GB	DDR4 32GB	
グラフィックカード	内蔵グラフィックカード		外付け型グラフィックカードはオプション
SSD	256GB (OSとソフトウェア領域)	256GB (OSとソフトウェア領域)	
RAID レベル	RAID 1, 5, 6		
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチx8	3.5インチx16	
外形寸法 (WxDxH)	2U	3U	
	438 x 560 x 88 mm	430 x 560 x 133 mm	
電源	550W Single	800W Dual (予備電力)	
映像出力	HDMI / DP / DVI	HDMI / DP / DVI	
動作可能周囲環境	5 ~ 40度、0 - 90%		

(\*) 仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

FIR-10128 (8 Bay)



FIR-10256 (16 Bay)

