

RD-CI283SV

## 広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 屋外防雨型電動レンズIPネットワークカメラ

屋外防雨型  
バレットカメラ



- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・雨の降る場所にも設置可能な屋外防雨タイプ
- ・水平31~113度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能



### 220万画素屋外防雨型IPバレットカメラ

雨に濡れる場所にも設置が可能な屋外防雨バレット型の防犯カメラ。  
高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能!屋外対応のため、より幅広いシーンで活躍します!

-機能説明-

## functional description

#### ☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです

#### ☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。



※画像はイメージです

## ☑ 遠隔監視対応

インターネット環境を利用してリアルタイム映像をPCやスマートフォンから確認できます。

いつでも確認できるので、外出時など気になった時にすぐ確認できます。



※画像はイメージです。


## ☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に依りて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

## ☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

### ◆通常の撮影 (建物)



### ◆WDR機能による撮影 (建物)



### ◆通常の撮影 (人物)



### ◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

## ☑ 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOSセンサー
最大解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12mm (電動レンズ)
画角	水平31~113度 / 垂直18~58度 / 対角36~138度
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux 白黒: 0Lux (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	1/3 s ~ 1/100,000 s
デナイト機能	IRカットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約60m
画像圧縮方式	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920×1080) 60Hz: 30fps (1920×1080)
音声入出力	入力 (line in) : ×1 出力 (line out) : ×1

アラーム入力 / 出力	入力: 1 出力: 最大24VDC / 24VAC, 1A
外形寸法 / 重量	93.1×97.9×345.7mm / 1450g
使用温度範囲	-30°C~60°C (湿度: ~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	12VDC: 1.08A、最大13W PoE: 0.27A~0.36A、最大15W
IP等級 / IK等級	IP66、IK10
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB
付属品	カメラ本体×1 吸湿材×1 レンチ×1 防塵袋×2 取付用ネジ×4 ペンコト×1 ケーブル収納ボックス×1 取扱説明書×1

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは